

## 2通道专业返修台, 200 W (300 W)

Item No: T0053380699N



### KEY FEATURES

- + 双通道电源装置，配备WP 80烙铁和DSX 80脱焊烙铁
- + 适用于所有返修应用的小型维修套件
- + 不能同时操作热风烙铁和脱焊烙铁

## 技术数据

高度	102mm
长度	273mm
尺寸, 长 x 宽 x 高	273.0 x 235.0 x 102.0mm
工具自动识别	是的
输送量l/min	18 l/min
拆焊	是的
电位补偿插口	Via 3.5mm Jack Bush (Initial State-Hard-Grounded)
抗静电	是的
热空气 (picto)	Yes
IPC Compliant	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
最大热风量l/min (取决于工具)	10 l/min
Noise level (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Number of Channels	2
过流脱扣器	1,6 A
功率	250 W (300 W)
温度精度°C	± 9 °C
温度精度°F	±17 °F
热风温度精度	±30 °C
温度范围°C	50 - 550 °C
温度范围°F	150 - 950 °F
温度稳定度°C	±2 °C
温度稳定度°F	±4 °F
UPC	037103305527
电压	230 V
重量 (目录)	6.70 kg